

Technické údaje

Široký modulovaný výkon od 20% do 100%, optimalizuje tepelný výkon v domácnostiach, čím šetrí energiu a finančné prostriedky domácnosti. Vďaka nízkym emisiám kysličníka uhoľnatého (CO) a kysličníkov dusíka (NOx), sú kotly VICTRIX R 24 zaradené do skupiny 5, ako veľmi ohľaduplné k životnému prostrediu podľa Európskych noriem UNI EN 297 a UNI EN 483.

Maximálny príkon kW 24,3

Minimálny príkon kW 4,9

Maximálny výkon kW 24,0

Minimálny výkon kW 4,7

Účinnosť pri 100% výkone (80/60°C) % 98,7

Účinnosť pri 30% výkone (80/60°C) % 96,0

Účinnosť 100% výkone (40/30°C) % 107,0

Účinnosť 30% výkone (40/30) % 107,0

Spotreba plynu pri maximálnom/minimálnom výkone * m³
/h 2,57/0,52*

Maximálny tlak v okruhu ÚK bar 3

Maximálna teplota v okruhu ÚK °C 90

Inštalovaný elektrický výkon W 55

Elektrické krytie - IPX4D

Trieda NOx - 5

CO (priemerné hodnoty)* mg/kWh 58*

NOx (priemerné hodnoty)* mg/kWh 37*

Hmotnosť prázdneho kotla kg 45,0

Hmotnosť kotla (naplneného vodou) kg 48,4

*zemný plyn